

BUNTLÁTEX

DESCRIPCIÓN: Pintura de acabado mate formulada con resinas vinil acrílicas en emulsión, pigmentos y cargas seleccionadas que le confieren excelente resistencia mecánica y muy buena estabilidad ante agentes atmosféricos agresivos.

PROPIEDADES: Producto ecológico, no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Acabado mate con buena adherencia y buen poder cubriente.

APLICACIÓN: Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola.

DILUYENTE: Como diluyente usar agua potable, no más de un 10%.

USOS: Recomendado para ser aplicado como terminación decorativa tanto en interiores como exteriores, sobre estucos, concretos empastados, yesos y ladrillos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. Superficies metálicas deberán ser imprimadas con Antióxido Bunt antes de aplicar el producto.

RENDIMIENTO: Su rendimiento aproximado es de 35 a 40 (m₂) por galón y por mano, dependiendo de la superficie y el estado en que esta se encuentre.

SECADO: Secado al tacto en 1 hora.
Entre manos sucesivas se debe esperar de 4-6 horas.

COLORES: Blanco y colores a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Peso específico	1.52 +/- 0.02 (gr./cm ³)
Sólidos en peso	53.83 +/- 1 %
Sólidos en volumen	34.55 +/- 1 %
Rendimiento teórico	51.49 (m ² /Gal.) a 1 mils seco.

ENVASE: Se presenta en:	
1 galón	3.785 lt.
5 galones	18.925 lt.
50 galones	189.25 lt.

