

NIVELACIÓN Y RETAPE

Mortero para nivelación y retape

BEMEZCLA NIVELACIÓN Y RETAPE ES UN MORTERO CEMENTICIO PREDOSIFICADO EN SECO FORMULADO ESPECIALMENTE PARA NIVELACIONES DE PISOS INTERIORES EN ESPESORES MEDIOS ANTES DE LA COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS O PISOS DE MADERA FLOTANTE.

PRECAUCIONES

BEMEZCLA NIVELACIÓN Y RETAPE NO DEBE UTILIZARSE SOBRE SUPERFICIES DE YESO, MADERA O PLÁSTICO. SI ES APLICADO SOBRE LOSAS O RADIERES DE HORMIGÓN ESTOS DEBEN ESTAR LIBRES DE MEMBRANAS DE CURADO Y DE TODA PARTÍCULA EXTRAÑA QUE IMPIDA EL ANCLAJE DEL PRODUCTO AL SUSTRATO.

EL PRODUCTO PUEDE SER TRANSITADO DESPUÉS DE 24 HORAS, SIN SOMETERLO A TRÁFICO INTENSO HASTA 48 HORAS DE SU APLICACIÓN.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

MEZCLE EL CONTENIDO DEL SACO CON 6,2 A 7 LITROS DE AGUA EN UN RECIPIENTE PLÁSTICO O BATEA. UNA VEZ AMASADA Y FORMADA UNA PASTA TRABAJABLE, ÉSTA PUEDE SER UTILIZADA DURANTE 20 MINUTOS, REVOLVIÉNDOLA SI FUESE NECESARIO. NO ADICIONAR MÁS AGUA DE LA RECOMENDADA Y NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS.

COLOCACIÓN

REMUEVA LOS RESTOS DE YESO, MEMBRANAS Y TODO MATERIAL EXTRAÑO AL SUSTRATO. LÍMPIE LAS PARTÍCULAS SUELTAS DE LA SUPERFICIE CON UN ESCOBILLÓN O BROCHA.

SE RECOMIENDA HUMEDECER PREVIAMENTE LAS SUPERFICIES MUY ABSORBENTES.

UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE, APLIQUE **BEMEZCLA NIVELACIÓN Y RETAPE** EN CAPAS DE 10 MM. COMO MÁXIMO.

SI NECESITA CARGAR EN ESPESORES MAYORES SE RECOMIENDA APLICAR COMO PRIMERA CAPA MORTERO BEMEZCLA GL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 0,25 A 0,28 LITROS DE AGUA POR CADA KILO DE BEMEZCLA NIVELACIÓN Y RETAPE
TIEMPO DE TRABAJO	: 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO ENVASE	: 16 LITROS APROXIMADAMENTE
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO EN AMBIENTE SECO
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 25 KILOS APROXIMADAMENTE

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.