

ESTUCO VENECIANO

Revestimiento Decorativo (Marmoleado) para muros

Descripción

Estuco Veneciano, es una pasta de grano fino empleada en el acabado de muros, compuesta por cal apagada, polvo de mármol, polímeros acrílicos y pigmentos naturales, que endurece por secado. La cal posee propiedades elásticas, lo cual evita las rajaduras por contracción y dilatación en las fachadas, también fungicida.

Propiedades

- ✓ Elástico
- ✓ Evita fisuras por contracción y dilatación
- ✓ Fungicida

Usos

- ✓ **Estuco Veneciano**, especialmente diseñado para ser utilizado en muros, fachadas, hall de acceso.

Aplicación

1. Preparación de superficie: La superficie debe estar seca y limpia, exenta de protuberancias, aceites, polvo y sin grietas.
2. En caso de que la superficies este con desniveles, aplique previamente base niveladora Fibrada (Tepcret), según lo requiera
3. Agregar entonador universal (Tepcret) y mezclar hasta obtener un color homogéneo deseado.
4. Aplicar dos manos, y en la tercera mano cargar la llana, para ir dando brillo con el filo de espátula o llana de acero inoxidable a la superficie
5. A modo terminación si se requiere impermeabilidad, aplique sello (Tepcret) en dos manos

Rendimiento

Hasta 15m² en tres manos

Formato y Presentación

Balde 5kg

Almacenamiento y Transporte

Almacenar en lugar seco. Las tinetas deben ser transportadas sobre pallets, de manera tal de no deformarlas o dañarlas.

Recomendaciones

Estuco Veneciano, Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Asistencia Técnica

Para mayor información o asesoría contacte al Departamento Técnico de **AsfalChile**.

V06.14

Esta información técnica se basa en conocimientos y experiencia, aplicada a tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo, las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que está fuera del alcance controlar las condiciones de aplicación, por lo que no se asume responsabilidad por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios, con el objeto de adaptar sus productos a las más modernas tecnologías.





Almacenamiento y Transporte

Almacenar en lugar seco. Las tinetas deben ser transportadas sobre pallets, de manera tal de no deformarlas o dañarlas.

Seguridad

ESTUCO VENECIANO, no es un producto peligroso en su presentación comercial ni una vez instalado. Para mayor detalle remítase a la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

Asistencia Técnica

Para mayor información o asesoría contacte al Departamento Técnico de AsfalChile.

Detalles Técnicos

ESTUCO VENECIANO	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PRESENTACIÓN
APARIENCIA	PASTA BLANCA
TIPO DE ACABADO	TEXTURADO
TERMINACIÓN (BRILLO)	Mate o Brillante
NO VOLÁTILES	66 % Aprox. en peso.
PH	12 Aprox
DENSIDAD	1,8 – 1,9 kg/L
TIEMPO DE SECADO	2 a 4 horas/ 60% Humedad Relativa.
PUNTO DE INFLAMACION	No Inflamable.
VENCIMIENTO	Un Año en recipiente Original
SEGURIDAD	No Peligroso, Consultar Hoja de seguridad

V06.14

Esta información técnica se basa en conocimientos y experiencia, aplicada a tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo, las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que está fuera del alcance controlar las condiciones de aplicación, por lo que no se asume responsabilidad por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios, con el objeto de adaptar sus productos a las más modernas tecnologías.