



# METALUX

## Revestimiento Decorativo Metálico para muros

### Descripción

**Metalux**, Revestimiento para muros, con efecto metálico, de base acrílica, cargas minerales y pigmentos especiales, que forma una película de excelente nivelación y resistencia, proporcionando un acabado mate de textura terciopelo.

### Propiedades

- ✓ Resistente
- ✓ Acabado liso mate con efecto metalizado tridimensional

### Usos

**Oxidatto**, Muros interiores, mesas, muebles, etc.. Fachadas, hall de acceso, entre otros

### Aplicación

1. Preparación de superficie: La superficies debe estar seca y limpia, exenta de protuberancias, aceites, polvo y sin grietas.
2. En caso de que la superficies este con desniveles, aplique previamente base niveladora Fibrada (Tepcret), según lo requiera
3. Aplicar fijador (Tepcret, no incluido en este kit) sobre muro.
4. Agregar entonador universal (Tepcret) y mezclar hasta obtener un color homogéneo deseado.
5. Aplicar dos manos, a rodillo (de pelo corto) partiendo de la superficie: una primera mano como fondo y una segunda mano con rodillo ayudado con espátula o llana metálica lisa para crear el efecto deseado.
6. A modo terminación si se requiere impermeabilidad, aplique sello (Tepcret, no incluido en este kit)

### Rendimiento

Hasta 10m<sup>2</sup> en dos manos

### Formato y Presentación

Balde 5kg

### Almacenamiento y Transporte

Almacenar en lugar seco. Las tinetas deben ser transportadas sobre pallets, de manera tal de no deformarlas o dañarlas.

### Recomendaciones

No aplicar sobre superficies húmedas.

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos

### Asistencia Técnica

Para mayor información o asesoría contacte al Departamento Técnico de **AsfalChile**.

### V06.14

Esta información técnica se basa en conocimientos y experiencia, aplicada a tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo, las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que está fuera del alcance controlar las condiciones de aplicación, por lo que no se asume responsabilización por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios, con el objeto de adaptar sus productos a las más modernas tecnologías.





**Almacenamiento y Transporte**

Almacenar en lugar seco. Las tinetas deben ser transportadas sobre pallets, de manera tal de no deformarlas o dañarlas.

**Seguridad**

METALUX, no es un producto peligroso en su presentación comercial ni una vez instalado. Para mayor detalle remítase a la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

**Asistencia Técnica**

Para mayor información o asesoría contacte al Departamento Técnico de AsfalChile.

**Detalles Técnicos**

<b>METALUX</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>
<b>APARIENCIA</b>	PASTA GRIS CLARA
<b>TIPO DE ACABADO</b>	TEXTURADA
<b>TERMINACIÓN (BRILLO)</b>	RÚSTICO
<b>NO VOLÁTILES</b>	52 % Aprox. en peso.
<b>PH</b>	8 Aprox
<b>DENSIDAD</b>	1,8 -1,9 kg/L
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	2 a 4 horas/ 60% Humedad Relativa.
<b>PUNTO DE INFLAMACION</b>	No Inflamable.
<b>VENCIMIENTO</b>	Un Año en recipiente Original
<b>SEGURIDAD</b>	No Peligroso, Consultar Hoja de seguridad

**V06.14**

Esta información técnica se basa en conocimientos y experiencia, aplicada a tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo, las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que está fuera del alcance controlar las condiciones de aplicación, por lo que no se asume responsabilidad por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios, con el objeto de adaptar sus productos a las más modernas tecnologías.