

Hormigón con Arido de 13 mm



Es un hormigón diseñado con un tamaño máximo nominal del árido grueso de 13 mm, lo que le confiere buena trabajabilidad y facilidad de colocación.

Usos y aplicaciones

- Elementos esbeltos.
- Elementos con alta densidad de enfierraduras.
- Hormigones con buena terminación superficial.
- Elementos con bajo recubrimiento.
- Elementos de bajo espesor (mínimo 40 mm).

Características que marcan la diferencia

- Aumenta la productividad de su obra.
- Fácil de colocar.
- Minimiza la generación de nidos y terminaciones no deseadas.
- Evita la aparición de fisuras horizontales en elementos de bajo recubrimiento.
- Beneficio económico directo relacionado con los tiempos de colocación y reparaciones asociadas a la terminación.

Aspectos Técnicos

Característica	Unidad	Valor
Resistencia	MPa	≥ 20
Asentamiento Cono	cms	≥ 8
Tamaño Máximo Arido	mm	13

Para otras características adicionales consultar con su Ejecutivo de Negocios.

Nuestras Recomendaciones

- Verifique siempre que el acceso a su obra reúne las condiciones de seguridad para el ingreso de un camión mixer.
- Previo a la colocación, programe sus requerimientos de hormigón de acuerdo a la secuencia constructiva.
- Verificar que el tipo de hormigón solicitado coincida con las especificaciones técnicas requeridas.
- No adicionar agua al hormigón, ya que impacta negativamente su resistencia.
- En el caso de toma de muestras, disponga de un lugar de almacenamiento donde las probetas queden protegidas hasta el momento del retiro.
- Para consultas o mayor información técnica, contactar al Sr. Carlos Sánchez K., al celular 8729 4571 o al e-mail: carlos.sanchez@cementosbsa.com.