

Mortero Sobrelosa



Mortero diseñado para ser utilizado como nivelador de losas de hormigón, eliminando las imperfecciones e irregularidades, con una terminación superficial apta para la recepción del pavimento definitivo.

Usos y aplicaciones

- Para mejorar la terminación final de las losas de hormigón.
- Para obtener el nivel requerido previo al pavimento definitivo.
- Recubrimiento de cañerías y ductos contemplados por el exterior de la losa de hormigón.
- Sobrelosas habitacionales.

Características que marcan la diferencia

- Permite mejorar el rendimiento del proceso constructivo.
- Permite el avance en grandes superficies.
- Elimina el acopio de áridos y sacos de otros materiales.



Aspectos Técnicos

Característica	Unidad	Compresión
Resist. Compresión (28 días)	MPa	10
Fluidez	cm	6-10
Tamaño Máximo Arido	mm	10

Para otras características adicionales consultar con su Ejecutivo de Negocios.

Nuestras Recomendaciones

- Verifique siempre que el acceso a su obra reúne las condiciones de seguridad para el ingreso de un camión mixer.
- Previo a la colocación, programe sus requerimientos de hormigón de acuerdo a la secuencia constructiva.
- Verificar que el tipo de hormigón solicitado coincida con las especificaciones técnicas requeridas.
- No adicionar agua al hormigón, ya que impacta negativamente su resistencia.
- En el caso de toma de muestras, disponga de un lugar de almacenamiento donde las probetas queden protegidas hasta el momento del retiro.
- Para consultas o mayor información técnica, contactar al Sr. Carlos Sánchez K., al celular 8729 4571 o al e-mail: carlos.sanchez@cementosbsa.com.